# MAX UK BROWN 2.0 S3

SRC

Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE
*La Sécurité depuis 1974*

**LE PLUS PRODUIT**

**Surbout en PU injecté :** extrême résistance à l'avant du pied

**Du 38 au 48**

Réf. **MAUBS30BN**

## Les + produit

- **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur :** protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation. Insert latéral rétro-réfléchissant pour une visibilité accrue
- **Over Cap à l'avant de la chaussure :** durée de vie prolongée dans le temps.
- **Stabilisateur à la cheville et col matelassé :** maintien optimal du pied, prévention des entorses. Ajustement parfait grâce au laçage.
- **Languette avec soufflet** pour limiter toute infiltration de poussières / cailloux.
- **Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon :** réduction de l'impact et de la fatigue, prévention des TMS
- **Embout de protection :** acier inoxydable
- **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.

## Semelle NE10 PU2D antistatique

- **Polyvalence :** crampons efficaces sur sols industriels et surfaces extérieures
- **Attaque talonnière arrondie** pour un déroulé naturel du pied
- **Arêtes latérales et talon décroché de 15 mm:** grip renforcé sur les barreaux d'échelle
- **Chaussant large et confortable**

## APPLICATION

- Travaux forestiers et agricoles, espaces verts, voiries, réseaux.
- Industrie lourde

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

MARQUE FRANÇAISE

**lemaitre-securite.com**

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

# MAX UK BROWN 2.0 S3

SRC

Norme EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE

**Max UK Black 2.0** S3
MAUBS30NR

## Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** cuir hydrofuge
- **Languette avec soufflet extérieur :** cuir hydrofuge
- **Doublure :** textile 3D micro aéré

## Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** NE10 PU2D
- **Matière :** polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,50 (norme ≥ 0,32)
  glissement vers l'avant au talon : 0,39 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,21 (norme ≥ 0,18)
  glissement vers l'avant au talon : 0,15 (norme ≥ 0,13)

## Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 700 g

**AET N°** LECFI00378581

## Colisage

| du 38 au 42 | |
|---|---|
| **boîte** | 315 x 220 x 125 mm |
| **carton** | 635 x 445 x 325 mm |
| | 10 boîtes par carton |

| du 43 au 48 | |
|---|---|
| **boîte** | 355 x 220 x 130 mm |
| **carton** | 660 x 450 x 360 mm |
| | 10 boîtes par carton |

## Gencods

| | | | |
|---|---|---|---|
| **38** | 3237154280386 | **44** | 3237154280447 |
| **39** | 3237154280393 | **45** | 3237154280454 |
| **40** | 3237154280409 | **46** | 3237154280461 |
| **41** | 3237154280416 | **47** | 3237154280478 |
| **42** | 3237154280423 | **48** | 3237154280485 |
| **43** | 3237154280430 | | |

## Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

| Chaussures de sécurité | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP | ● | ● | | | | |
| S1 | ● | | A | E | Fo | |
| S1P | ● | ● | A | E | Fo | |
| S2 | ● | | A | E | Fo | Wru |
| S3 | ● | ● | A | E | Fo | Wru |

● Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

● Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

- **A** Chaussures antistatiques
- **E** Absorption d'énergie au talon
- **Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wru** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **ESD** Décharge électrostatique
- **Ci** Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** Chaussure résistante à l'eau
- **An** Protection des malléoles

- **SRA** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent
- **SRB** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

**SRC** = **SRA** + **SRB**

**Lemaitre Sécurité**
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

**lemaitre-securite.com**

LEMAITRE
*La Sécurité depuis 1974*

DON_LS 03 FP 0110
*mise à jour : 07/01/20*

Membre du SYNAMAP