90 g

Fabrication sous ISO 14001 ISO 9001

[Forme incuvrée]




## >>Utilisation (*)

Grâce à ses caractéristiques techniques, cet équipement s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques et projections à savoir: industrie, atelier mécanique, décapage, industrie automobile, agriculture. exploitation forestière, rénovation de façades, travail en carrière, menuiserie, entretien des espaces verts, peinture, laboratoire...

## >> Caractéristiques techniques

- Lunettes masque.
- Traitement anti-buée.
- Oculaire : épaisseur 2.00 mm.
- Masque : P.V.C légèrement teinté bleu.
- Bandeau : polyester (60%) caoutchouc (40%).
- Écran : polycarbonate incolore.
- Poids : 90 grammes.
- Dimensions:
  - Largeur pont de nez : 4.50 cm.
  - Hauteur pont de nez : 3.50 cm.
  - Hauteur lunette : 8.50 cm (hors rebord frontal).
  - Largeur lunette : 16.50 cm.
- Conditionnement : - carton de 100 unités.
  - boîte de 10 unités.

En savoir plus sur ***www.singer.fr***

## >> Principaux atouts

- Sa forme arrondie permet de s'adapter parfaitement aux contours de tous les visages pour un confort optimum et diminuer la fatigue au travail.
- Le large bord accentue la sensation de confort et de qualité.
- Ecran panoramique avec large champ de vision.
- Large bande élastique facilement régable grâce à une boucle plastique pour un excellent maintien sur le visage.
- Pont nasal confortable.



## >> Conformité

Cet équipement de protection oculaire a été testé suivant la norme européenne suivante:

**EN 166 : 2001.** Protection individuelle de l'oeil - Spécifications.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). **Catégorie II.**

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **BSI (Pays-Bas).** Organisme notifié **n°2797.**

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

| | | |
|---|---|---|
| Protection-mécanique | Symbole **BT** | Résistant contre les impacts à moyenne énergie à des températures extrêmes de particules lancées à grande vitesse (correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm et ayant une masse minimale de 0.86g lancée à 120 m/s). |
| Qualité optique | Symbole **1** | Classe 1 (travaux continus). |
| Domaines d'utilisation | Symbole **9**<br>Symbole **3**<br>Symbole **4** | Métal fondu et solides chauds (projection de métal fondu et pénétration de solides chauds)<br>Résistant aux liquides (gouttelettes)<br>Grosses particules de poussières (> 5um). |

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS_2029_02_08 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia